



## LES PLUS

- Des Lignes horizontales élancées et fluide qui " agrandissent" les volumes.
- **Extra-plat** pour se loger en toute discrétion sous les fenêtres.
- Une gamme très vaste permettant de jouer avec un **choix de dimensions et de puissances exceptionnel**, y compris des modèles très faible hauteur pour les allèges.
- Un vaste choix de couleurs possible.

## DESCRIPTIF

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- **Fabriqué en France.**
- Eléments plats horizontaux (section 70 x 11 x 1,25 mm), en **simple épaisseur**.
- Eléments soudés sur collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Température de service maximale 110°C.
- Pression de service 4 bars.
- Fixation : consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage. Système anti-décrochage de sécurité.

Saillie au mur

71 mm

Raccordements

- 2 manchons d'alimentation diamètres 1/2 pouce. - 1 manchon de purge diamètre 1/8 pouce. - 1 manchon de vidange diamètre 1/8 pouce.

## OPTIONS

- Une palette de 50 teintes au choix.
- La finition technoline en métal brut, protégée par un vernis brillant, valorisera la matière première de votre radiateur.
- Option pression de service : 9 bars.
- Une large gamme d'accessoires (patères, porte-serviettes...).
- Fixations pour installation spécifiques : Clastra, pieds réglables, fixations latérales, platines de renfort.
- Plusieurs figures de raccordements possibles.
- Kit robinets thermostatiques design en option (disponibles en finition blanc ou chromé).

RÉFÉRENCE

PUISSANCE  
C. CENTRAL  
? T50K

PUISSANCE  
C. CENTRAL  
? T30K

HAUTEUR  
(mm)

LARGEUR  
(mm)

VX-059-080	532	-	592	800
VX-059-090	599	-	592	900
VX-059-100	665	-	592	1 000
VX-059-120	798	-	592	1 200
VX-059-140	931	-	592	1 400