

VUELTA PLINTHE - MCP



- > plinthe
- > Basse température

LES PLUS

- Vuelta, c'est le radiateur pluriel. Il existe aussi en modèles horizontal ou plinthe.
- Un design "rétro" remis au goût du jour.
- La gamme plinthe bénéficie de très faibles hauteurs (20 et 26 cm), pour en faire **une solution idéale devant de grands espaces vitrés ou sous les très basses fenêtres**. Equipés de pieds réglables en hauteur (120 à 170 mm).
- Idéal pour toutes rénovations basse température, **Vuelta offre un excellent rendement thermique avec des dimensions compactes**.
- **Une solution pour économiser l'énergie.**
- Equipé de base avec 6 manchons de raccordement, il s'adapte à toutes les contraintes de tuyauteries existantes.
- 50 teintes au choix, robinetterie thermostatique, brosse de dépoussiérage : Vuelta, le sur mesure facile !

DESCRIPTIF

- Radiateur en acier de chauffage central.
- Éléments émetteurs ronds verticaux diamètre 25 mm en colonnes de 4 ou 5 rangées d'épaisseur (173 ou 136 mm) .
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Appareil réversible gauche/droite et haut/bas.
- Fourni avec 6 manchons de raccordement.
- Livré avec des pieds soudés, réglables (hauteur 120 à 165 mm) montés et dans la couleur de l'appareil.
- 50 couleurs possibles en option.

Saillie au mur

213 mm

Raccordements

- 6 manchons de raccordement.

OPTIONS

- 50 teintes au choix sur nuancier.
- L'option finition technoline en métal brut protégée par un vernis brillant, valorisera la matière première de votre radiateur.
- Barre porte-serviettes longueurs 366 et 918 mm.
- Brosse de dépoussiérage.
- Pieds de soutien amovibles, en complément des consoles murales : hauteur 110 et 170 mm.
- Insert pour robinetterie intégrée.
- Packs robinetterie (blanche ou chromée) design.

RÉFÉRENCE

M6C4-22-019

PUISSANCE
C. CENTRAL
? T50K

625

PUISSANCE
C. CENTRAL
? T30K

-

HAUTEUR
(mm)

200

LARGEUR
(mm)

1 042

| | | | | |
|-------------|-------|---|-----|-------|
| M6C4-33-019 | 938 | - | 200 | 1 548 |
| M6C4-44-019 | 1 250 | - | 200 | 2 054 |
| M6C5-22-026 | 993 | - | 200 | 1 042 |
| M6C5-33-026 | 1 489 | - | 200 | 1 548 |
| M6C5-44-026 | 1 984 | - | 200 | 2 054 |