



> Symétrique

## LES PLUS

- Le radiateur sèche-serviettes "best seller" d'Acova !
- Extra-plat, il se glisse aisément dans les espaces exigus.
- Un vaste choix de modèles et de dimensions pour répondre à toutes les configurations de salles de bains.
- Adaptable en mixte avec kit de résistance.
- Existe en modèle horizontal pour installation sous fenêtre.
- Un vaste choix de couleurs possible.
- L'option fixation Claustra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi faces.
- Un vaste choix d'accessoires : patère, accroche torchons, ...

## DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier à base de tubes plats 70 x 11 mm horizontaux, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm.
- **Fabriqué en France.**
- Console de fixation soudée à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.
- Fixation : 4 consoles murales réglables, incluses dans l'emballage, peintes dans la couleur de l'appareil

Saillie au mur

113 mm

Raccordements

- Alimentation : 2 orifices 1/2". - Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni. - Axe manchon de raccordements au mur = 70 à 85 mm.

## OPTIONS

- Une palette de 50 teintes au choix.
- La finition technoline en métal brut protégée par un vernis brillant, valorisera la matière première de votre radiateur.
- Pression service 9 bars.
- Une large gamme d'accessoires (patères, ?).
- Fixations pour installation en claustra.
- Plusieurs figures de raccordements possibles.
- Kit robinets thermostatiques design (disponibles en blanc ou chromé).
- Accessoires patères, porte-serviettes.
- Kit de résistance pour adaptation en mixte.

RÉFÉRENCE

PUISSANCE  
C. CENTRAL  
? T50K

PUISSANCE  
CHAUFFAGE  
ÉLECTRIQUE

HAUTEUR  
(mm)

LARGEUR  
(mm)

SX-067-100	656	-	667	1 000
SX-074-050	377	-	741	500
SX-104-050	504	-	1 037	500
SX-126-050	583	-	1 259	500
SX-148-050	691	-	1 481	500
SX-185-060	980	-	1 851	600
SX-185-080	1 307	-	1 851	800
SX-215-080	1 479	-	2 147	800