

CC bain

Le confort immédiat dans la salle de bains



BVCert. 6020118

Radiateur sèche-serviettes

Les points forts pour faire des économies...



ELECTRICITE PERFORMANCE



largeur 34 cm

670 mm

● 34 cm : l'extrême compacité

● Régulation haute précision

● Élément chauffant ultra diffusant RX Silence®

● Soufflerie discrète intégrée

Pour chauffer la pièce en silence, sa soufflerie intégrée apporte le complément de chaleur en cas de besoin.

600 W — Chauffage
800 W — Soufflerie
1400 W — Puissance totale

Boîtier de commande ergonomique pour un accès simple à toutes les fonctions



ULTRA COMPACT

... et pour plus d'économies



Régulation électronique programmable



Mode Turbo



Modèles

- **1 modèle**
1 puissance de 1400 W (600 + 800 watts)
- **Coloris**
Blanc brillant / Gris acier
- **Installation en cuisine ou salle de bains**
- **Ouverture des barres sur le côté**
2 barres fixes en décalé pour faciliter la pose des serviettes.

CC bain

Descriptif technique

Présentation

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Barres porte-serviettes fournies.
- Coloris blanc brillant ou gris acier.

Élément chauffant

- Partie chauffage : résistance ultra diffusante RX Silence® en alliage d'aluminium monobloc monométal.
- Partie soufflerie : résistance à très faible inertie.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique et à auto-maintenance pour la ventilation.

Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (Phase + Neutre + Fil pilote).

Régulation

- Thermostat électronique numérique pour une régulation de la température précise au 1/10° de degré près.
- Marche forcée minutée de la totalité de la puissance (30 minutes annulable).
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Interrupteur en bas, au dos de l'appareil.
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,14.

Boîtier de commande avec écran

| Puissance** (W) | LxHxE* (mm) | Poids (kg) | Référence | Gencod |
|--|-----------------|------------|-------------|--------|
| CC-bain Blanc brillant - barres fournies | | | | |
| 1400 | 340 x 670 x 100 | 7,5 | 00L1015FPAJ | 002745 |
| CC-bain Gris acier - barres fournies | | | | |
| 1400 | 340 x 670 x 100 | 7,5 | 00L1015FPEJ | 002744 |

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation. Avec les barres ajouter 70 mm à l'épaisseur et 16 mm à la largeur.

** Puissance chauffage 600 W, puissance soufflerie 800 W.

... et pour encore plus d'économies

REG Régulation électronique programmable 6 ordres multitarif par fil pilote :

l'appareil suit les ordres d'un gestionnaire d'énergie ou d'une centrale de programmation qui lui est reliée par fil pilote.

TURBO Usage éco-responsable avec les modes "Régulations" et "Turbo" :

- quand la salle de bains est vide on n'entretient qu'une température réduite en mode "régulation" normal,
- quand on fait sa toilette, on profite de la chaleur immédiatement sensible du mode "turbo", déterminée.

Dimensions & références



- 1 Sélecteur Marche/Arrêt chauffage avec voyant de marche.
- 2 Marche forcée avec voyant d'activation (30 minutes annulable).
- 3 Réglage du thermostat d'ambiance avec voyant de chauffe.

Téléchargez notre application iPad gratuite sur l'App Store

Disponible sur App Store

Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

